

V 系列

V308 便携式对讲机 - UHF

产品规格表

威泰克斯 V 系列便携式对讲机
满足中国地区用户需求
兼具品质与性价比的语音通讯新选择

从容掌控

简练的线条，符合人体工学的外型尺寸是为了让用户可以在更多的使用场景中从容掌控V308! 而特别的电池锁扣设计，更是保证了工作的可靠性；配合标准配置的短天线，整体感更好，也让便携性得以保证。

16 个信道

V308 可通过编程软件存储最多 16 个信道，每个信道可单独定义收发频率、亚音码、宽窄带、高低功率、扫描添加以及繁忙锁定。

语音信道播报

当信道转换时，对讲机可用语音播报（默认中文，可选英文或关闭）目前所在信道。使用者切换信道时可以不用再目视对讲机，这样就提高了工作中的效率。

VOX 声控发射

无需手动按压 PTT 键，可以用语音来激活对讲机并进入发射状态。V308 内建的 VOX 声控功能让使用者不必刻意操作即可轻松进行语音通讯，配合灵敏度设定，非常适合特定的使用场合。

繁忙信道锁定

当通过编程软件开启此功能时，对讲机在发射前将先检测当前信道是否被占用。如被占用，用户禁止在这个繁忙信道上发射信号，以避免干扰已经建立的语音通信。

响亮的语音

该对讲机的语音输出功率高达1000mW，确保用户在嘈杂的工作环境中也能听清对方的讲话。

锂电池解决方案

高品质 1100mAh 锂电池解决方案可在 5-5-90 工作循环（5% 发射、5% 接收、90% 待机）下提供长达 9 小时的使用时间。

通用的接口附件

通用的接口可用于连接标准的对讲机语音配件，这样可以节省使用者的成本。



V308

V系列

V308 便携式对讲机 - UHF



产品规格表

www.vertexstandard-cn.com

其它特性

- PTT-ID 编码发射
- 编程密码
- 发射定时器
- 9 级静噪电平设定
- 高低功率调整
- 信道扫描
- 优先扫描
- 电池省电
- 专用紧急报警键
- 宽窄带选择
- 模拟及数字亚音设定
- 尾音消除
- 倒频与脱网

配件

- 电池**
- FNB-Z141LI 1100mAh 锂离子电池
- 充电器**
- CV2I 充电底座, PV-05G 交流适配器
- 天线**
- V 系列天线 400-470MHz
- 编程设备**
- CZ-110 编程线缆



V308 规格

UHF	
一般规格	
频率范围	G6B: 430-440 MHz
尺寸 [高x宽x深]	118 毫米 x 57 毫米 x 36 毫米 [包括 FNB-Z141LI 锂电池]
重量 (近似值)	200 克 [包括 FNB-Z141LI 锂电池、天线和皮带夹]
信道间隔	25/12.5 kHz
信道数量	16
可编程按钮	2
电池续航时间 (省电模式下 5-5-90 工作循环)	FNB-Z141LI: 9 小时
电压	7.4V DC±10 %
工作温度范围	-20°C 至 60°C
频率稳定度	±1.5 ppm
射频输入-输出阻抗	50 欧姆
接收器规格 由 TIA/EIA 603 衡量	
灵敏度	12 db SINAD: 0.25µV
邻信道选择性	TIA603:65/55 dB [25KHz / 12.5KHz]
信道间隔	25/12.5 kHz
互调	65/60dB
杂散抑制	70 dB
交流声及噪音	45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz]
音频输出 [5% THD]	1000mW@16ohms [内部] / 200mW@32ohms [外部]
音频失真	<5%
传导杂散发射	-57dBm
发射器规格 由 TIA/EIA 603 衡量	
输出功率	4/1W [UHF]
调制限制	±5.0 kHz [25 kHz] / ±2.5 kHz [12.5 kHz]
传导杂散发射	-36 dBm [≤ 1 GHz], -30 dBm [> 1 GHz]
FM 杂音与噪音	45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz]
音频失真 [@ 1 kHz]	<5%
模拟 FM 调制	16K0F3E [25 kHz] / 11K0F3E [12.5 kHz]

本文所列规格可能随时更改, 恕不另行通知。

Vertex Standard 是 Vertex Standard LMR, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2017 Vertex Standard LMR, Inc. 保留所有权利。 CHN_V_308_09/2017

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗? 请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!

威泰克斯 LMR 公司

更多产品信息, 请浏览: <http://www.vertexstandard-cn.com>

400 免费热线电话: 400-608-3233