

# VZ 系列

## VZ-DI58 数字便携式对讲机 - UHF

### 产品规格表

**VZ-DI58** 是一款设计紧凑,结构坚固的带键盘对讲机。该便携式对讲机支持模拟和数字双模式,便于用户兼容目前使用的模拟对讲机,并可按照实际情况选择转换为数字模式,尽享数字通信的优势。

### 结构坚固、质量可靠

优化设计的机身框架结构能提供有效的强度和刚性,同时提供 IP54 级别的防尘防雨淋保护,使对讲机可在特定的环境中安全运行。

### 操作便利,直观高效

显示屏和功能键盘带有醒目的橙色背光,让用户即使在黑暗环境中也能高效直观地操作对讲机。而信道语音播报功能,更可以让用户在切换信道时无需目视对讲机,从而专注于工作。此功能可手动选择中文或英文,且在数字和模拟模式下均可工作。

### 在模拟和数字模式间无缝转换

此款便携式对讲机出色的性能,可支持用户尽享模拟和数字通信的优势。

双模式操作支持用户利用已有的模拟对讲机通信方式,从而为所有用户确保了对讲机服务的连续性。

模拟和数字模式之间的自动切换功能可让用户在任何模式下都能可靠连接。

混合模式扫描可对两种模式信道中的语音通信提供无缝扫描。

### 频率手动设置

允许在频率模式下,通过键盘手动输入所需的工作频率,让用户建立临时信道满足特殊使用要求。此功能在数字和模拟模式下均可使用。

### 清晰响亮的音频

在嘈杂的环境中,1 瓦的音频输出可确保语音通信清晰、响亮。

### 通用的接口附件

对讲机与标准音频附件配合使用,可最大限度地降低总体成本。



VZ-DI58

# VZ 系列

## VZ-DI58 数字便携式对讲机 - UHF



### 产品规格表

#### 其它特性

- 电池电量显示
- 省电模式
- 短信
- 脱网功能
- 信道语音播报
- 混合模式扫描 (扫描模拟/数字信道)
- FM 收音机
- 频率手动设置
- 内置 VOX (声控发射)
- 通用附件接口
- 单独工作

#### 模拟模式特性

- 支持 CTCSS/DCS
- 繁忙信道禁用 (BCLO)

- 噪音抑制

- PTT ID
- 支持 DTMF

#### 数字模式特性

- 个呼 (Private Call)
- 组呼 (Group Call)
- 本机身号码
- 对讲机遥控/激活
- 数字加密
- 呼叫提示

#### 附件

- VZ 系列天线 400-470MHz
- FNB-Z162Li 1,600mAh 锂电池,带固定皮带夹
- CV09 座式充电器



### VZ-DI58 规格

UHF	
<b>一般规格</b>	
频率范围	400-470 MHz
信道数量	128
电压	7.4V (标准)
信道间隔	25/12.5 kHz
电池续航时间 (5-5-90 工作循环/省电模式) 1,600mAh 锂电池	10 个小时 (数字/模拟)
IP 等级	IP54
工作温度范围	-20°C 至 +60°C
尺寸(高 X 宽 X 深)	98 x 57 x 38 毫米 (不包括天线和旋钮), 含 1,600mAh 电池
重量 (近似值)	250 克, 含 1,600mAh 电池
<b>接收机规格</b>	
灵敏度	模拟 12 db SINAD: 0.25µV 数字 3% BER: 0.25µV
邻道选择性	60dB (12.5KHz)
互调	60dB (12.5KHz)
音频输出	1W @ 16 Ohms (INT)
杂音与噪音	40 dB
传导杂散发射	-57dBm <1GHz -47dBm >1GHz
<b>发射机规格</b>	
输出功率	高: 5 瓦/低: 1 瓦
调制限制	±2.5kHz
传导杂散发射	-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz
FM 杂音与噪音	45 / 40 dB
音频失真	<3%
频率稳定度	±1.5ppm

本文所列规格可能随时更改,恕不另行通知。

Vertex Standard 是 Vertex Standard LMR, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2016 Vertex Standard LMR, Inc. 保留所有权利。 VZ\_DI58 CHN\_SPEC\_2016

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗?请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!

威泰克斯 LMR 公司

更多产品信息,请浏览: <http://www.vertexstandard-cn.com>

400 免费热线电话: 400-608-3233